

ORLAS EDGELESS

by **módulo60**



O QUE SÃO ORLAS EDGLESS?

As Orlas EdgeLess da Módulo 60 são concebidas para aplicações em orladoras equipadas com sistemas **Hot Air**, **Laser**, **NIR** ou **Plasma**. Desenvolvidas para assegurar um acabamento esteticamente superior, estas tecnologias ativam uma camada especial da orla que se funde diretamente com o painel, eliminando a necessidade de usar colas convencionais. Este processo proporciona uma união perfeita, eliminando as linhas de cola e resultando numa **junta praticamente invisível**, com uma excelente performance em termos de resistência à temperatura e força de adesão.

Cada equipamento requer parâmetros específicos para a aplicação dessas orlas. Disponibilizamos aqui alguns desses parâmetros de aplicação para os principais equipamentos do mercado. Contacte-nos para que a nossa equipa técnica possa oferecer o suporte necessário para otimizar a aplicação no seu equipamento.

➤ **Mais de 4.500 referências em stock**

➤ **Prazos de entrega de 24/48 horas**

➤ **Encomendas desde apenas 1 rolo.**



TECNOLOGIAS DE PROCESSAMENTO & INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO



LASER

- HOMAG® (16-25 Joule/cm²)
- IMA® (16-25 Joule/cm²)



PLASMA

- IMA® (250-320 Volt)



NIR

- HOLZ-HER Lumina® (5000 - 6000 Watt)



HOT AIR

- BIESSE Stream® - AIRFORCE® (20m/min, 500-550°C, 800l/min)
- BIESSE Akron® - AIRFORCE® (12m/min, 350-400°C, 800l/min)
- HOMAG Edgeteq® - AIRTEC® (20m/min, 500-600°C, 3bar)
- SCHUGOMA® - KANTENKING® (15m/min, 350-380°C, 6-6.5 bar)
- HEBROCK® - AIRTRONIC® (8.5m/min, 310-400°C)
- SCM Stefani® - AIRFUSION® (16m/min, 450-550°C)

*As Marcas Registradas pertencem a terceiros, sem qualquer ligação com a Módulo60, tal como as imagens e referências de produtos utilizadas nas fotos.